

PŘÍSLUŠENSTVÍ



LOGIC DROP

Elektronické ochranné zařízení určené pro ochranu čerpadla proti běhu nasucho vhodné pro čerpadla o proudu motoru do 8A.

	Kód
LOGIC DROP	200827



HYDRO

Hydrostat pro čerpadla do příkonu 1,5 kW, s ochranou proti chodu nasucho, zapínací tlak 1,5 nebo 2,2 bar, max. tlak 10 bar, v provedení motoru 230 V, vhodný pro posílení tlaku, zavlažování a stavbu domácích vodáren.

	Kód
HYDRO 1,5 (1,5 bar)	200726
HYDRO 2,2 (2,2 bar)	200718



PS 02 m, t

Nastavitelný tlakový spínač 1 - 5 bar v provedení 230 V nebo 400 V, připojení 1/4" s převlečnou maticí nebo vnějším 1/4" závitem.

		Kód
PS 02 m	230 V	200582
PS 02 t	400 V	200581



OK

Ovládací box k ochraně jednofázových ponorných motorů

		Kód
OK 0,37 kW	2,9 A	200713
OK 0,55 kW	4,2 A	200621
OK 0,75 kW	5,4 A	200636
OK 1,1 kW	7,7 A	200714
OK 1,5 kW	9,7 A	200637



MS

Ochrana třífázových motorů

	Kód
MS 1-1,6	200653
MS 1,6-2,5 A	200622
MS 2,5-4 A	200623
MS 4-6,3 A	200624
MS 6,3-10 A	200727