

# Ponorná fontánová čerpadla MANDY

Fontánová čerpadla s 10 m přípojovacím kabelem, s propiratelným filtrem, s dvěma tryskami a ventilem pro regulaci průtoku pro vodopád, kaskádu nebo potůček. Jsou vhodné pro stavbu fontán v zahradních jezírkách.

## Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z plastu
- proplachový řasový filtr
- 2 ks tryska
- snímatelný kryt filtru

## Motor:


- stupeň krytí IP 68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- 10 m přívodní kabel

## Použití:

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška dle použité trysky

## Aplikace:

- bytové fontány
- zahradní jezírka
- prokysličování vody
- čerpadlo pro filtrace



Kód číslo	TYP	Q max l/hod	H max m	Příkon W	Napětí V	Max. teplota	Rozměry v mm				Hmotnost kg
							A	B	C	DNM	
200735	<b>MANDY 16</b>	1000	1,7	16	230	35°C	70	530	80	1/2"	1,5
200734	<b>MANDY 45</b>	2000	3	45			80	660	105	1/2"-3/4"	2,1
200733	<b>MANDY 70</b>	3000	3,5	70			100	680	125	1/2"-1"	3
200731	<b>MANDY 99</b>	5000	4	100			110	700	135	1/2"-1"	4