

Ponorná multifunkční akvarijní čerpadla SLIM

Čerpadla jsou vhodná pro cirkulaci vody a její okysličování. Je možné je použít pro sladkovodní i mořská akvária, s nastavitelnou výškou sání a okysličováním. Nově možnost použití jako vnitřního filtru s nasazením filtrační houby.

Motor

- stupeň krytí: IP 68
- třída izolace F
- rychlost otáček 2800 ot./min
- napájecí kabel H05RNF

Použití

- typ kapaliny: akvarijní voda
- max. teplota kapaliny: 35°C

Aplikace:

- akvária
- speciální chovné nádrže
- prokysličování vody



Kód	TYP	Q max	H max	Příkon	Napětí	Rozměry mm		Hmotnost
						š x d x v	Dop. velikost akvária	
200773	SLIM 600	600 l/h	1 m	8 W	230 V	90 x 48 x 130	80 - 200 l	0,3 kg
200774	SLIM 1000	1000 l/h	1,3 m	16 W	230 V	107 x 53 x 135	200 - 400 l	0,45 kg
200775	SLIM 1200	1200 l/h	1,6 m	22 W	230 V	114 x 58 x 140	400 - 500 l	0,65 kg
200776	SLIM 1600	1600 l/h	2,5 m	35 W	230 V	131 x 68 x 160	nad 500 l	1 kg

