

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžná kola z norylu zesíleného skleněnými vlákny (GFN2V)
- difuzory z norylu zesíleného skleněnými vlákny (GFN2V)
- mechanická ucpávka do 6 řady keramika/grafit
- mechanická ucpávka od 7 řady grafit/karbid křemíku
- konzola motoru ze slitiny hliníku
- hřídel z nerezové oceli AISI 304
- kluzné ložisko mosaz/nerezová ocel AISI 304

Motor

- 2 pólový motor
- třída izolace F
- stupeň krytí IP 44
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem a tepelnou ochranou do $P_2 = 1,85 \text{ kW}$

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. pracovní tlak: 8 bar (9 bar se 7 oběžnými koly)
- max. teplota čerpané kapaliny: $+5 \text{ °C}$ až $+35 \text{ °C}$
- max. teplota pracovního prostředí: 40 °C
- max. sací schopnost: 7 m

Příslušenství

- tlaková nádoba 8 l
- frekvenční měnič ECONOMY 602
- čerpadlo Ultra 3 150/7

