Konstrukční charakteristiky

- automatický provoz
- jištěno proti chodu nasucho
- těleso čerpadla z nerezové celi AISI 304
- oběžná kola a difusory z technopolymeru
- mechanická ucpávka keramika/grafit
- přívodní kabel 20 m
- připojení 1"

Motor

- motor ponořený v olejové lázni chlazený čerpanou kapalinou
- stupeň krytí IP 68
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- komora pro elektroinstalaci kompletně izolovaná
- samomazná ložiska
- rychlost otáček 2800 ot./min

Použití


- typ kapaliny: dešťová voda
- maximální teplota média 35 °C
- maximální počet sepnutí čerpadla 40x/hod
- maximální ponor 17 m

Aplikace

- sběr dešťové vody

Příslušenství

- Součástí:
- podzemní polyetylenová nádrž 3000 l
- vícestupňové ponorné 5" čerpadlo se spodním sáním AC-TEC automat 60 L
- přívodní kabel 20 m
- integrovaná řídicí jednotka v čerpadle
- zpětná klapka
- potrubí
- průchodka
- koleno
- možnost dovybavení plovoucím sáním



AQUACUP, s.r.o.
Kollárova 969
Veselí nad Moravou 698 01

Tel.: +420 572 591 800
E-mail: aquacup@aquacup.cz

www.aquacup.cz