

FILTR EASY HT



Samočistící filtr na teplou vodu

Jednoduchý ochranný filtr s mosaznou hlavou a Trogamidovou nádobou. K dispozici je také varianta SS s nádobou z nerezové oceli AISI 304. Filtr je dodáván kompletní s omyvatelnou filtrační vložkou z nylonové sítky AC-HT. Čištění vložky je rychlé a snadné. Dostupný v různých velikostech, ideální pro instalaci na vstupu do domácího vodovodního systému.

Konstrukční charakteristiky

- hlava: MOSAZ
- připojení: MOSAZ
- ventil: POLYPROPYLEN
- O-kroužek: VITON
- nádoba: transparentní TROGAMID
nebo AISI 304
- vložka: AC HT

Použití

- teplota vody: 5 °C až 90 °C
- max. pracovní tlak: 12-16 bar
- tlak při roztržení: 40-64 bar



Technické parametry

Typ	FILTR EASY HT				FILTR EASY HT SS			
Připojení	1"	5/4"	6/4"	2"	1"	5/4"	6/4"	2"
Max. pracovní tlak	12 bar				16 bar			
Min. pracovní tlak	1,5 bar				1,5 bar			
Tlak při roztržení	40 bar				64 bar			
Maximální průtok	6000 l/hod	6300 l/hod	6480 l/hod	6900 l/hod	6000 l/hod	6300 l/hod	6480 l/hod	6900 l/hod
Teplota vody	5 °C až 80 °C				5 °C až 90 °C			
Nádoba	transparentní Trogamid				nerezová AISI 304			
Rozměry	A	122 mm	122 mm	126 mm	126 mm	130 mm	140 mm	145 mm
	B	388 mm	397 mm	410 mm	410 mm	305 mm	315 mm	320 mm

