

Samonasávací čerpadla

Samonasávací čerpadla s tělesem z nerezové oceli, kvalitním difuzorem z technopolymeru a hřídelí z nerezové oceli. Čerpadlo je vybaveno rukojetí, vypínačem a flexikabelem. Tepelná ochrana zabudovaná ve vinutí motoru.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžné kolo z technopolymeru
- difusor a venturiho trubice z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť z ABS plastu
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

Motor

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- napájení 230 V
- příkon 800 W (JET 800-1), 1200 W (JET 1200-1)
- krytí IPX4, třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- vypínač na svorkovnici motoru
- flexikabel 1,5 m

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 6 bar

Aplikace

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování
- myčky

Technické parametry

Čerpadlo	JET 800-1	JET 1200-1
Napájení	230 V/50 Hz	
Příkon motoru	800 W	1200 W
Materiál oběžného kola	technopolymer	
Max. průtok (Q max)	3200 l/hod	3800 l/hod
Dopravní výška (H max)	40 m	48 m
Sací schopnost	8 m	
Max. teplota kapaliny	40 °C	
Délka kabelu	1,5 m	
Hmotnost	6,5 kg	7,2 kg

