

FILTR 9 3/4", 20"

Třídílný filtr, připojení 1 1/4" a 1 1/2"

Filtry mechanických nečistot jsou určeny pro čerpadla, domácí vodárny a veškeré potrubní systémy. Filtry jsou vhodné zejména pro průmyslové aplikace. Díky velkému průměru připojení je vhodný pro větší průtoky. Filtr 9 3/4" má nádobu vyrobenou z Tritanu, který je díky své odolnosti vůči tlaku a vynikající chemické snášenlivosti vhodný pro nejproblematictější aplikace.

Konstrukční charakteristiky

- hlava: POLYPROPYLEN
- matice: POLYPROPYLEN
- připojení: MOSAZ
- ventil: MOSAZ
- O-kroužek: NBR
- nádoba: transparentní TRITAN (pro 9 3/4")
transparentní SAN (pro 20")

Použití

- teplota vody: 1 °C až 45 °C
- max. pracovní tlak: 9 bar
- tlak při roztržení: 50 bar



Technické parametry

Typ		FILTR 9 3/4"	FILTR 20"	FILTR 20"
Připojení		5/4"	5/4"	6/4"
Max. pracovní tlak		9 bar	9 bar	9 bar
Tlak při roztržení		50 bar	50 bar	50 bar
Maximální průtok		5200 l/hod	5200 l/hod	6000 l/hod
Nádoba		transparentní TRITAN	transparentní SAN	transparentní SAN
Rozměry (s konzolí)	A	330 mm	590 mm	590 mm
	B	130 mm	130 mm	130 mm
	C	130 mm	130 mm	130 mm

