

VLOŽKA FR-A/CA/SILVER

Třístupňová ultrafiltrační vložka

FR-A/CA/SILVER je třístupňová ultrafiltrační vložka s kompozitní strukturou, tato technologie kombinuje použití membrány z polyethylenových vláken a práškového kokosového aktivního uhlí se částicemi stříbra zajišťujícími antibakteriální účinek, s vysokou filtrací 0,5 µm.

- **Dvouvrstvá membrána se speciálním odtokem** zajišťuje vynikající mechanické působení a zachycuje suspendované mikročástice, rez, plísně a řasy.
- **Kokosové práškové aktivní uhlí** účinně odstraňuje chlor a jeho deriváty, zápach a nepříjemnou chuť z vody a snižuje obsah toxických kovů a organických sloučenin.
- **Soli stříbra, kterými je aktivní uhlí napuštěno**, mají vynikající bakteriostatický účinek a zabráňují růstu bakterií uvnitř filtru.

Konstrukční charakteristiky

- filtrační médium: KOKOSOVÉ AKTIVNÍ UHLÍ
- membrána: POLYETHYLENE
- vložka: POLYPROPYLEN
- těsnění: PE EVA

Použití

- teplota vody: 3 °C až 30 °C
- maximální pracovní tlak: 7 bar

Technické parametry

Délka	Pro připojení	Vnější průměr	Propustnost	Průtok
FR-A 9 3/4"	do 1" včetně	68 mm	0,5 µm	200 l/h

