

VLOŽKA FA-CA

Navíjená vložka s aktivním uhlím

Dvouúčelová vložka - vnější povrch navíjený 100% netoxický polypropylen pro filtraci mechanických nečistot, uvnitř aktivní uhlí pro pohlcování zápachu a chlóru. Vnější povrch filtruje mechanicky, zatímco aktivní uhlí upravuje kapalinu chemicky. FA-CA je vhodná k odstranění usazenin, chlóru, nepříjemného zápachu a chuti z vody v domácnosti.

Konstrukční charakteristiky

- materiál: 100% čistý POLYPROPYLEN
- jádro: POLYPROPYLEN
- uzávěry: POLYPROPYLEN
- filtrační médium: KOKOSOVÉ AKTIVNÍ UHLÍ
- těsnění: PE EVA

Použití

- teplota vody: 1 °C až 45 °C

Technické parametry

Délka	Pro připojení	Vnější průměr	Propustnost	Průtok	Prům. životnost
FA-CA 5"	do 1" včetně	72 mm	20 µm	300 l/h	6000 l *
FA-CA 9 3/4"	do 1" včetně	72 mm	20 µm	600 l/h	4000 l *



*** Pro uvedené průměrné životnosti vložek s aktivním uhlím je uvažována vstupní hodnota chlóru 0,5ppm a výstupní snížení hodnoty chlóru o 50% při dodržení doporučeného průtoku.**