

Samočisticí filtr

Řada samočisticích filtrů EASY pro čerpadla, vodárny a vodovodní systémy, je vybavena účinným čisticím systémem, který umožňuje rychlé odstranění usazených nečistot na povrchu vložky.

Konstrukční charakteristiky

- hlava: POLYPROPYLEN
- matice: POLYPROPYLEN
- připojení: MOSAZ
- ventil: POLYPROPYLEN
- O-kroužek: NBR
- nádoba: transparentní TRITAN

Použití

- teplota vody: 1 °C až 45 °C
- max. pracovní tlak: 9 bar
- tlak při roztržení: 50 bar

Technické parametry

Typ		FILTR EASY 9 3/4"				
Připojení		1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"
Max. pracovní tlak		9 bar				
Tlak při roztržení		50 bar				
Maximální průtok		1300 l/hod	2400 l/hod	3600 l/hod	5200 l/hod	6000 l/hod
Nádoba		transparentní TRITAN				
Rozměry (s konzolí)	A	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
	B	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
	C	145 mm	145 mm	145 mm	130 mm	130 mm

