

M A-CONTROL ECO, M A-CONTROL ECO L



Automatická vodárna se samonasávacím litinovým čerpadlem, s 24 až 80 l tlakovou membránovou nádobou s a nastavitelným tlakovým spínačem.

Varianata M A-CONTROL ECO L vybavena inverzním tlakovým spínačem zajišťujícím ochranu proti chodu nasucho.

TLAKOVÁ NÁDOBA:

Tlaková nádoba je vybavena membránou a je určena pro tlaková zařízení, stavbu vodáren, požární a zavlažovací systémy, do maximální teploty 90°C.

Objem nádoby: 24, 40, 60, 80 litrů

Materiál membrány nádoby: BUTYL

Pracovní teplota: -10 až do 90 °C

Barva nádoby: RAL 9010

ČERPADLO:

Samonasávací čerpadlo A-JET 550 E a A-JET 750 E s tělesem z litiny, kvalitním difusorem z technopolymeru, hřídelí z nerezové oceli, norylovým oběžným kolem.

Čerpadla mají zabudovanou tepelnou ochranu ve vinutí motoru.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z norylu
- difusor a venturiho trubice z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

Motor

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IP44
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. tlak 10 bar (v případě nátoky)

Aplikace

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování
- myčky




M A-CONTROL ECO



M A-CONTROL ECO L

Technické parametry

Čerpadlo	A-JET 550 E	A-JET 750 E
Napájení	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Příkon motoru	550 W	750 W
Materiál oběžného kola	NORYL	NORYL
Maximální průtok (Q max)	2820 l/hod	3000 l/hod
Dopravní výška (H max)	40 m	45 m
Sací schopnost	8 m	8 m
Třída ochrany	IPX4	IPX4
Max. teplota kapaliny	40 °C	40 °C
Délka kabelu	1,5 m	1,5 m
Zapínací a vypínací tlak	2 - 3,5 bar	2 - 3,5 bar
Maximální pracovní přetlak	10 bar	10 bar



Objem tlakové nádoby	24 l	40 l	60 l	80 l
A	560 mm	520 mm	660 mm	800 mm
B	455 mm	525 mm	530 mm	580 mm
C	570 mm	640 mm	650 mm	700 mm
D	280 mm	365 mm	365 mm	410 mm
Hmotnost M A-CONTROL ECO - 550	19,5 kg	21 kg	24 kg	27,5 kg
Hmotnost M A-CONTROL ECO - 750	22 kg	23,5 kg	27 kg	30,5 kg
Rozměr DNA	1"			
Rozměr DNM	1"			

