

DUPLEX, TRIPLEX

Třídílné filtry

Filtry v provedení DUPLEX a TRIPLEX jsou určeny pro vícestupňové ošetření kapalin, kde vhodnou kombinací filtračních vložek je dosažena vyšší účinnost filtrace. Verze bílý TRIPLEX s UV ochranou která zabraňuje růstu bakterií, pro venkovní použití.

Konstrukční charakteristiky

- hlava: POLYPROPYLEN
- matice: POLYPROPYLEN
- připojení: MOSAZ
- ventil: POLYPROPYLEN
- O-kroužek: NBR
- nádoba: transparentní nebo bílá SAN

Použití

- teplota vody: 1 °C až 45 °C
- max. pracovní tlak: 7 bar
- tlak při roztržení: 40 bar



Technické parametry

Typ		FILTR DUPLEX 9 3/4"	FILTR TRIPLEX 9 3/4"	FILTR TRIPLEX 9 3/4" UV
Připojení		1"	1"	1/2"
Max. pracovní tlak		7 bar	7 bar	7 bar
Tlak při roztržení		40 bar	40 bar	40 bar
Maximální průtok		3600 l/hod	3600 l/hod	1300 l/hod
Nádoba		transparentní SAN	transparentní SAN	bílá SAN
Rozměry (s konzolí)	A	310 mm	310 mm	310 mm
	B	260 mm	398 mm	398 mm
	C	145 mm	145 mm	145 mm



Bílý TRIPLEX s UV ochranou