

FILTR 5", 9 3/4", 20"

Třídílné filtry

Filtry mechanických nečistot jsou určeny pro čerpadla, domácí vodárny a veškeré potrubní systémy. Použitím různých typů filtračních vložek je možné filtrovat ve vodě rozptýlené pevné částice, udržovat tvrdost vody, odstraňovat chlór nebo špatnou chuť či zápach vody. Možnost snadného a stabilního upevnění na stěnu praktickou plastovou konzolí. Filtr je použitelný jak pro domácí tak průmyslovou filtraci vody. Na vyžádání možnost i modré neprůhledné nádoby s UV ochranou, která zabraňuje růstu bakterií, pro venkovní použití.

Konstrukční charakteristiky

- hlava: POLYPROPYLEN
- matice: POLYPROPYLEN
- připojení: MOSAZ
- ventil: POLYPROPYLEN
- O-kroužek: NBR
- nádoba: transparentní SAN
- na vyžádání modrá neprůhledná nádoba s UV ochranou

Použití

- teplota vody: 1 °C až 45 °C
- max. pracovní tlak: 7 bar
- tlak při roztržení: 40 bar



Technické parametry

Typ		FILTR 5"	FILTR 9 3/4"	FILTR 20"
Připojení		1"	1"	1"
Max. pracovní tlak		7 bar	7 bar	7 bar
Tlak při roztržení		40 bar	40 bar	40 bar
Maximální průtok		3600 l/hod	3600 l/hod	3600 l/hod
Nádoba		transparentní SAN	transparentní SAN	transparentní SAN
Rozměry (s konzolí)	A	185 mm	310 mm	570 mm
	B	125 mm	125 mm	125 mm
	C	145 mm	145 mm	145 mm



Modrá nádoba s UV ochranou