

Samonasávací čerpadlo

Samonasávací čerpadlo A-JET E, s tělesem z litiny, kvalitním difusorem z technopolymeru, hřídelí z nerezové oceli, NORYLOVÝM oběžným kolem. Čerpadla mají zabudovanou tepelnou ochranu ve vinutí motoru.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z NORYLU
- difusor a venturiho trubice z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

Motor

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- napájení 230 V
- krytí IPX4, třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 10 bar

Aplikace

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování
- myčky

Technické parametry

Čerpadlo	A-JET 550 E	A-JET 750 E
Napájení	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Příkon motoru	550 W	750 W
Materiál oběžného kola	NORYL	NORYL
Maximální průtok (Q max)	2820 l/hod	3000 l/hod
Dopravní výška (H max)	40 m	45 m
Sací schopnost	8 m	8 m
Třída ochrany	IPX4	IPX4
Max. teplota kapaliny	40 °C	40 °C
Délka kabelu	1,5 m	1,5 m
Hmotnost	13,3 kg	16 kg

