

Ponorná drenážní čerpadla

Drenážní čerpadla z nerezové oceli a plovákovým spínačem pro čistou nebo mírně znečištěnou vodu s pevnými příměsemi do 5 mm.

Vhodné pro čerpání kalů a splaškových vod z bazénů, zaplavených sklepů, nádrží atd.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka
- plovákový spínač

Motor

- stupeň krytí IPX8
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m

Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda s pevnými příměsemi do 5 mm
- max. teplota kapaliny 35 °C
- přímý výtlak
- max. hloubka ponoru 7 m

Aplikace

- čerpání mírně znečištěné a dešťové vody ze šachet, bazénů, sklepů, nádrží a jiných vodních zdrojů
- zavlažování

Technické parametry

Typ	SUBTERRA 553	SUBTERRA 903
Napájení	230 V/50 Hz	
Příkon motoru	550 W	900 W
Maximální průtok (Q max)	10000 l/hod	13000 l/hod
Dopravní výška (H max)	8 m	9 m
Maximální ponor	7 m	
Max. velikost příměsí	5 mm	
Třída ochrany	IPX8	
Max. teplota kapaliny	35 °C	
Max. tlak	0,88 bar	0,95 bar
Kabel	10 m	
Připojení DNM	1" - 5/4"	
Hmotnost	5,4 kg	6,8 kg

