

## PONORNÉ DRENÁŽNÍ ČERPADLO

Celonerezové drenážní čerpadlo určené díky perfektnímu materiálovému provedení do náročných podmínek - přečerpávání znečištěné vody s pevnými příměsemi do 10 mm, z výkopů, jímek, nádrží atd. Vhodné pro nepřetržitý provoz. Profesionální zpracování a použité materiály výrazně zvyšují životnost čerpadla.

### Konstrukční charakteristiky

- Tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- Oběžné kolo z nerezové oceli AISI 304
- Hřídel z nerezové oceli AISI 304
- Speciální dvojitá mechanická ucpávka keramika/uhlík, křemík/křemík
- Rukojeť a sací těleso z nerezové oceli AISI 304
- Plovákový spínač

### Motor

- Provedení 230 V
- Jednofázové provedení se zabudovaným kondenzátorem
- Stupeň krytí IP68
- Třída izolace B
- Tepelná ochrana ve vinutí motoru
- Rychlost otáček 2850 ot./min.
- Flexikabel 10 m HO7RNF
- Hodnota akustického tlaku 80 dB

### Použití

- Typ kapaliny: mírně znečištěná voda s pevnými příměsemi do 10 mm
- Maximální teplota kapaliny 35 °C

### Aplikace

- Přečerpávání znečištěné a dešťové vody z jímek, bazénů, sklepů, nádrží, atd.
- Zavlažování



TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	HMOTNOST	KÓD
STRATEGY 750	750 W	12 000 l/hod	18 m	10 kg	200 824

