

PGA 229/T, PGA 229/C/T



Sudová samonasávací čerpadla řady PGA určena pro přečerpávání nafty, oleje a glykolu.

Součástí sady je čerpadlo, teleskopická sací trubka, výtlačný set s pistolí, flexikabel s vidlicí a vypínač. Možnost dokoupení automatické vypínací pistole

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- podstavec motoru z hliníku
- hřídel z nerezové oceli
- lamely z plastu
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- vestavěný BY PASS
- teleskopická tyč flexikabel
- vypínač
- výtlačná hadice s tankovací pistolí
- verze PGA 229/C/T s průtokoměrem

Motor

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- stupeň krytí IP55
- třída izolace F
- zabudovaný kondenzátor
- tepelné jištění v najížení motoru
- rychlost otáček 2800 ot./min

Použití

- čerpání nafty, oleje a glykolu bez pevných příměsí a abraziv
- maximální teplota média 50°C

Technické parametry

Čerpadlo	PGA 229	
Napájení	230 V/50 Hz	
Příkon motoru	370 W	
Maximální průtok (Q max)	3600 l/hod	
Dopravní výška (H max)	17 m	
Rozměry čerpadla	D	250 mm
	Š	150 mm
	V	200 mm
Připojení	1"	
Hmotnost	9 kg	



PGA T



PGA C/T