

Odstředivá čerpadla

Odstředivá čerpadla s vestavěnou tepelnou ochranou ve vinutí motoru. Těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi a měděné vinutí motoru.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z mosazi
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

Motor

- uzavřený, chlazený zvenjšku
- příkon 370 W, 750 W
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 5 m
- max. pracovní tlak: 10 bar

Aplikace

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování



Technical parameters

Pump		MOUSE Q 60-1	MOUSE Q 80
Power supply		230 V/50 Hz	
Motor power		370 W	750 W
Max. flow rate (Q max)		2100 l/h	3000 l/h
Delivery head (H max)		35 m	53 m
Suction capacity		8 m	5 m
Ingress protection		IP44	
Max. liquid temperature		60 °C	
Cable length		1.5 m	
Dimensions	A	275 mm	330 mm
	B	50 mm	90 mm
	C	60 mm	112 mm
	D	170 mm	207 mm
	E	140 mm	185 mm
Dimension DNA		1"	1"
Dimension DNM		1"	1"
Weight		5.3 kg	8.8 kg

