

Jezírková čerpadla

Energeticky úsporná řada čerpadel s velkým výkonem, zajímavý design, kloubové připojení a rozsah použití činí čerpadlo správnou volbou pro Vaše jezírko. Instalace je možná přímo do okrasného jezírka (jako ponorné) ve spojení s filtrem i skimmerem současně. Velká sací plocha zaručí správný chod filtrace, skimmeru, potůčku či vodní kaskády. S pomocí UV lampy a správně zvolené filtrace se čerpadlo CARETA postará, aby jezírko bylo vždy průzračné.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z plastu
- snímatelný kryt filtru
- regulační ventil pro nastavení optimálního poměru mezi sáním tělem čerpadla a sáním přes skimmer

Motor

- napájení 230 V
- energeticky úsporný asynchronní motor
- stupeň krytí IP68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- 10 m přívodní kabel

Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny 35 °C
- otočením ventilu je čerpadlo připraveno pro filtr i skimmer současně
- úspora energie až 35 %

Aplikace

- zahradní jezírka
- prokysličování vody
- čerpadlo pro filtrace



Technické parametry

CARETA typ	3500	5000	6000	8000	10000	13000	15000	18000	20000
Napájení	230 V/50 Hz								
Příkon motoru	25 W	40 W	50 W	70 W	85 W	110 W	135 W	170 W	200 W
Max. průtok (Q)	3500 l/h	4500 l/h	6500 l/h	8000 l/h	10000 l/h	13000 l/h	15000 l/h	17500 l/h	19000 l/h
Dopravní výška (H)	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	6,5 m	7 m
Stupeň krytí	IP68								
Max. teplota	35 °C								
Délka kabelu	10 m								
Délka	350 mm								
Šířka	310 mm								
Výška	160 mm								
Připojení DN	1" - 1 1/2"								
Hmotnost	4 kg	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	5,5 kg	5,8 kg	6 kg	6,5 kg	7 kg

