

FILTR BIG AP-IND



Samočistící filtr

Snadno použitelný a udržovatelný ochranný filtr s hlavou a nádobou z polypropylenu je vybaven mosazným připojením a mosazným vypouštěcím ventilem. Filtr je dodáván kompletní s omyvatelnou filtrační vložkou RLA AQUA BIG. Rychlé a snadné mytí vložky. Filtr je ideální pro instalaci na vstupní potrubí vodního systému. Model EV je vybaven elektromagnetickým ventilem 24VDC, který zajišťuje automatické vypouštění a čištění.

Konstrukční charakteristiky

- hlava: POLYPROPYLEN
- připojení: MOSAZ
- ventil: MOSAZ
- O-kroužek: silikon
- nádoba: modrá POLYPROPYLEN
- vložka: RLA AQUA BIG

Použití

- teplota vody: 5 °C až 80 °C
- max. pracovní tlak: 8 - 10 bar
- tlak při roztržení: 35 - 40 bar



Modely EV s elektromagnetickým ventilem 24VDC

Technické parametry

Typ		AP-IND 9*	AP-IND 9EV	AP-IND 9*	AP-IND 9EV	AP-IND 20*	AP-IND 20EV	AP-IND 20*	AP-IND 20EV
Připojení		5/4"		2"		5/4"		2"	
Max. pracovní tlak		8 bar				10 bar			
Min. pracovní tlak		1,5 bar				1,5 bar			
Tlak při roztržení		35 bar				40 bar			
Maximální průtok		12000 l/hod		13980 l/hod		16980 l/hod		21960 l/hod	
Teplota vody		5 °C až 40 °C				5 °C až 80 °C			
Rozměry	A	400 mm	422 mm	400 mm	422 mm	670 mm	692 mm	670 mm	692 mm
	B	183 mm		251 mm		183 mm		251 mm	

