

FILTR AP-STD



Samočistící filtr

Filtr s mosaznou hlavou, nádobou SAN, včetně vložky Arnite s omyvatelnou polyesterovou filtrační sítí. Filtrační hlava AP-STD je vybavena přípojkami s vnějším závitem s otočnými armaturami pro snadnou instalaci. Verze HT a je vybavena nádobou Trogamid a vložkou Arnite s nerezovou sítí, vhodná pro vysokoteplotní filtraci vody do 80 °C.

Konstrukční charakteristiky

- hlava: MOSAZ
- připojení: MOSAZ
- ventil: MOSAZ
- O-kroužek: NBR nebo VITON
- nádoba: transparentní SAN nebo TROGAMID
- vložka: RLA ECO nebo AC ECO HT

Použití

- teplota vody: 5 °C až 80 °C
- max. pracovní tlak: 16 bar
- tlak při roztržení: 64 bar



Technické parametry

Typ	FILTR AP-STD			FILTR AP-STD HT		
Připojení	1/2"	3/4"	1"	1/2"	3/4"	1"
Max. pracovní tlak	16 bar			16 bar		
Min. pracovní tlak	1,5 bar			1,5 bar		
Tlak při roztržení	64 bar			64 bar		
Maximální průtok	3060 l/hod	3600 l/hod	4260 l/hod	3000 l/hod	3480 l/hod	4200 l/hod
Teplota vody	5 °C až 40 °C			5 °C až 80 °C		
Nádoba	transparentní SAN			transparentní Trogamid		

