

VLOŽKA GAC AQUA BIG



Vložka s aktivním uhlím

Vložka ze 100% čistého netoxického polypropylenu s kokosovým aktivním uhlím snižuje přítomnost chlóru, odstraňuje zápach a nepříjemnou chuť z vody a těkavé organické sloučeniny.

Konstrukční charakteristiky

- tělo: POLYPROPYLEN
- filtrační médium: KOKOSOVÉ AKTIVNÍ UHLÍ
- těsnění: SEBS

Použití

- teplota vody: 1 °C až 50 °C
- maximální pracovní tlak: 8 bar
- účinnost: 95%



Technické parametry

Délka	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Propustnost	Dop. průtok	Prům. životnost
GAC AQUA BIG 9 3/4"	26 mm	120 mm	40 µm	480 l/h	40000 l *
GAC AQUA BIG 20"	26 mm	120 mm	40 µm	840 l/h	50000 l *
GAC AQUA BIG 30"	26 mm	120 mm	40 µm	1200 l/h	60000 l *

*** Pro uvedené průměrné životnosti vložek s aktivním uhlím je uvažována vstupní hodnota chlóru 0,5ppm a výstupní snížení hodnoty chlóru o 50% při dodržení doporučeného průtoku.**