

HYDROCONTROL MOUSE 60



ČERPADLO S HYDROSTATEM

Odstředivé čerpadlo MOUSE Q60 osazené hydrostatem. Hydrostat chrání čerpadlo proti chodu na-sucho, udržuje požadovaný tlakový režim - tj. zařízení trvale pracuje v nejvyšším pracovním bodě.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z mosazi
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

Motor

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 5 m
- zapínací tlak nastavený na 1,5 nebo 2,2 bar
- max. pracovní tlak 10 bar

Aplikace

- malá tlaková zařízení
- posilování tlaku
- domácí vodárny
- zavlažování

Technické parametry

Čerpadlo	MOUSE Q 60
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon motoru	370 W
Maximální průtok (Q max)	2100 l/hod
Dopravní výška (H max)	32 m
Sací schopnost	5 m
Třída ochrany	IPX4
Max. teplota kapaliny	40 °C
Délka kabelu	1,5 m

Hydrostat

Napájení	230 V/50 Hz
Max. proud	16 A
Max. výkon čerpadla	1500 W
Zapínací tlak	1,5 nebo 2,2 bar
Max. hydraulický tlak	10 bar
Připojení	1"
Stupeň krytí	IP 65
Max. teplota kapaliny	60 °C

