

Jezírková čerpadla s velkou sací plochou a s 10 m přívodním kabelem jsou vhodná do všech vodních nádrží. Jejich velkou výhodou je optimální poměr energetické náročnosti a výkonu čerpadla a lze je nainstalovat do okrasných i koupacích jezírek mimo vodní nádrž do suché jámy. Díky své konstrukci jsou schopné přečerpávat velké nečistoty a jsou ideální pro filtrační systémy. S pomocí UV lampy a filtrace OMEGA získáte filtrační set, který zajistí průzračnou vodu ve Vašem jezírku. Čerpadla BOSS lze spojit s tryskou FT 05 a vytvořit různé formy vodních vodotrysků pro větší vodní plochy a kašny.



Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru

Motor


- stupeň krytí IP 68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- 10 m flexikabel H07 RNF


Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška 6 m
- max. průtok 15 000 l/hod

Aplikace

- zahradní jezírka
- prokysličování vody
- čerpadlo pro filtraci
- městské kašny





Typ:	15000
Příkon:	320 W
Max. průtok - Q max:	15000 l/h
Dopravní výška:	6 m
Napětí:	230 V
Hmotnost:	5,5 kg
Délka kabelu:	10 m
Rozměry L - délka:	340 mm
Rozměry H - výška:	200 mm
Rozměry A:	145 mm
Rozměry B:	190 mm
Rozměry DNA:	2"
Připojení DNM:	1 1/2"
Max. teplota:	35 °C